

Kopiervorlage: Anfrage Wärmetauscher

Per Fax an: 03 73 60 - 69 49-69

Per E-Mail an: vertrieb@waetas.de

Zubehör (allgemein) <input type="checkbox"/> Entlüftung / Entleerung									
Kernrohr: <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Kupfer <input type="checkbox"/> Stahl			Anschluss: Rotguss <input type="checkbox"/> Innengewinde <input type="checkbox"/> Außengewinde Stahl* / Edelstahl** <input type="checkbox"/> Innengewinde <input type="checkbox"/> Außengewinde <input type="checkbox"/> Vorschweißflansch <input type="checkbox"/> Gewindeflansch <input type="checkbox"/> Losflansch* <input type="checkbox"/> Glatt <small>* nur in Verbindung mit Kupferkernrohr ** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr</small>						
Lamelle: <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Kupfer <input type="checkbox"/> Edelstahl									
Rahmen: <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Aluminium									
Abmessungen:									
B1	B2	B-ges	H1	Hges	T	R1	R2	R3	R4
Luftrichtung:						Zubehör: (nur für Kühler und Direktverdampfer) <input type="checkbox"/> Tropfenabschneider <input type="checkbox"/> Abtropfwanne <input type="checkbox"/> Sifon <input type="checkbox"/> Gehäuse <input type="checkbox"/> Gehäuse isoliert			
Leistungsdaten									
Luftvolumenstrom					m ³ /h				
Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %:					°C		%		
Temperatur Austritt:					°C				
Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.:					°C		°C		
Sole in % / Kältemittel:					%		R		
Dampf Temperatur / Druck:					°C		bar		
Wasser Volumenstrom (m ³ /h):					m ³ /h				
Leistung (kW):					kW				